

Impresora Eco Solvente

3.2m F1080/i3200/DX5 Cabezal

3.2米 爱普生 F1080 / i3200 / DX5 户内外写真机

2 tamaños disponibles

提供两种尺寸

Doble Cabezales 双喷头

4/6 Colores 4/6色写真

Gotas Variables 可变墨滴

Calentador de 3 etapas 三段加热



Características



Diferente cabezal disponible

Equipada con Cabezal Epson F1080 o DX5 o i3200. Modelos de 4 y 6 colores son opcionales.



Sistema bien diseñado de alimentación

Dos conjuntos de sistema de alimentación están equipados de serie. Es capaz de instalar tanto 3.2m bandera pesada como 2 rollos de papel de tamaño pequeño.




Función anti-colisión

El sistema anti-colisión está equipado para proteger el cabezal y carro siempre.



Partes de marca

Aumenta mayormente la vida útil y la estabilidad de la máquina. Por ejemplo, el riel de guía Hiwin, la cadena de arrastre alemana Igus, el cinturón italiano Megadyne.



Tecnología de impresión de puntos variables

Permitir que la impresora proporcione gradaciones suaves, colores sólidos excepcionales y imágenes de calidad óptima en todos los modos de impresión

- ★ El nuevo aspecto tiene una estructura más pesada y una plataforma de impresión más amplia
- ★ Gran panel de control funcional. Adopta el último programa de placas de inteligente detección automática de errores. Puede guiar al usuario a encontrar soluciones muy rápidamente.
- ★ Cadena de arrastre alemania IGUS. Una garantía de calidad, lleva la estabilidad de la impresora a un nivel nuevo. Proteja eficazmente el tubo de tinta y los cables.
- ★ La tira de lámpara LED está equipada, los usuarios pueden observar el resultado de la impresión más fácilmente.
- ★ Calentador infrarrojo opcional para secar los medios impresos rápidamente.



Especificación

Modelo No.	SJ-1260E	SJ-1260S	SJ-1260	
Cabezal	2 x Epson F1080	2 x Epson i3200	2 x Epson DX5	
Resolución	1440dpi Máximo	2400dpi Máximo	1440dpi Máximo	
Color de tinta	C M Y K / C M Y K Lc Lm	C M Y K	C M Y K	
Medio	Tamaño	3.2 metros		
	Tipos	Banner flexible, Vinilo, Visión Unidireccional, Tela para Pancartas, Película para Ventanas, Malla, etc.		
Velocidad	Borrador	36 sqm/h	46 sqm/h	34 sqm/h
	Producción	26 sqm/h	34 sqm/h	24sqm/h
	Calidad	20 sqm/h	26 sqm/h	18 sqm/h
Tipo de tinta	Tinta Eco Solvente			
Gota de tinta	1.5-21pl variable			
Limpieza	Limpieza automática, Función Flash Anti-obstrucción & Sistema de tapado			
Alimentación & Recogida	Alimentación automática de medio (Estándar) & Sistema de enrollador(Opcional)			
Environment	Temperatura: 20-28 C , Humedad: 40%-60%			
Rip Software	Maintop (Estándar) & Photoprint (Opcional)			
Interface	USB3.0			
Fuente de alimentación	Máquina 50/60HZ, 110 / 220V, 1200W			
Tamaño & Peso	Máquina	L4360 xW780 xH1500 mm / 480 KG		
	Embalaje	L4610 xW1000 xH740 mm / 640 KG		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.